

Спектр продукции стандарта DIN

Тип пластины	Тип элемента	Номинальная емкость Ач (С5)*	Максимальный размер элемента в мм*			Вес в кг**
			a	b	h	
			0-2 мм	0-2 мм	0-2 мм	
60 Ач	2 PzS 120	120	47	198	370	8.3
	3 PzS 180	180	65	198	370	11.7
	4 PzS 240	240	83	198	370	15.2
	5 PzS 300	300	101	198	370	18.8
	6 PzS 360	360	119	198	370	22.4
	7 PzS 420***	420	137	198	370	26.0
	8 PzS 480***	480	155	198	370	29.6
	9 PzS 540	540	174	198	370	33.2
	10 PzS 600	600	192	198	370	36.8
	80 Ач	2 PzS 160	160	47	198	435
3 PzS 240		240	65	198	435	13.8
4 PzS 320		320	83	198	435	18.0
5 PzS 400		400	101	198	435	22.2
6 PzS 480		480	119	198	435	26.4
7 PzS 560***		560	137	198	435	30.6
8 PzS 640***		640	155	198	435	34.9
9 PzS 720		720	174	198	435	39.2
10 PzS 800		800	192	198	435	43.5
90 Ач		2 PzS 180	180	47	198	505
	3 PzS 270	270	65	198	505	16.7
	4 PzS 360	360	83	198	505	21.3
	5 PzS 450	450	101	198	505	26.0
	6 PzS 540	540	119	198	505	30.7
	7 PzS 630***	630	137	198	505	35.4
	8 PzS 720	720	155	198	505	40.1
	9 PzS 810	810	174	198	505	44.8
	10 PzS 900	900	192	198	505	49.6
	105 Ач	2 PzS 210	210	47	198	545
3 PzS 315		315	65	198	545	18.4
4 PzS 420		420	83	198	545	23.9
5 PzS 525		525	101	198	545	29.4
6 PzS 630		630	119	198	545	35.0
7 PzS 735		735	137	198	545	40.5
8 PzS 840		840	155	198	545	46.0
9 PzS 945		945	174	198	545	51.5
10 PzS 1050		1050	192	198	545	57.1

* В соответствии с IEC 60254-Части 1 и 2; ** Вес залитого и заряженного элемента + / - 5%; *** Возможно шахтное исполнение (с двумя парами полюсов).

Спектр продукции стандарта DIN

Тип пластины	Тип элемента	Номинальная емкость Ач (C5)*	Максимальный размер элемента в мм*			Вес в кг**
			a	b	h	
			0-2 мм	0-2 мм	0-2 мм	
115 Ач	2 PzS 230	230	47	198	575	13.4
	3 PzS 345	345	65	198	575	19.2
	4 PzS 460	460	83	198	575	24.9
	5 PzS 575	575	101	198	575	30.7
	6 PzS 690	690	119	198	575	36.4
	7 PzS 805	805	137	198	575	42.1
	8 PzS 920	920	155	198	575	48.0
	9 PzS 1035	1035	174	198	575	53.6
	10 PzS 1150	1150	192	198	575	59.4
	125 Ач	2 PzS 250	250	47	198	600
3 PzS 375		375	65	198	600	20.2
4 PzS 500		500	83	198	600	26.3
5 PzS 625		625	101	198	600	32.5
6 PzS 750		750	119	198	600	38.6
7 PzS 875		875	137	198	600	44.7
8 PzS 1000		1000	155	198	600	50.8
9 PzS 1125		1125	174	198	600	57.0
10 PzS 1250		1250	192	198	600	63.2
140 Ач		2 PzS 280	280	47	198	720
	3 PzS 420	420	65	198	720	26.0
	4 PzS 560	560	83	198	720	33.1
	5 PzS 700	700	101	198	720	40.2
	6 PzS 840	840	119	198	720	47.5
	7 PzS 980	980	137	198	720	54.8
	8 PzS 1120	1120	155	198	720	62.2
	9 PzS 1260	1260	174	198	720	69.8
	10 PzS 1400	1400	192	198	720	77.4
	155 Ач	2 PzS 310	310	47	198	750
3 PzS 465		465	65	198	750	26.5
4 PzS 620		620	83	198	750	33.9
5 PzS 775		775	101	198	750	42.0
6 PzS 930		930	119	198	750	50.0
7 PzS 1085		1085	137	198	750	58.1
8 PzS 1240		1240	155	198	750	66.2
9 PzS 1395		1395	174	198	750	74.4
10 PzS 1550		1550	192	198	750	82.5

* В соответствии с IEC 60254-Части 1 и 2; ** Вес залитого и заряженного элемента + / - 5%.

Спектр продукции стандарта BS

Тип пластины	Тип элемента	Номинальная емкость Ач (С5)*	Максимальный размер элемента в мм*			Вес в кг**
			а	б	h	
			0-2 мм	0-2 мм	0-2 мм	
23 Ач	2 PzB 46	46	45	158	230	4.1
	3 PzB 69	69	61	158	230	5.6
	4 PzB 92	92	77	158	230	7.0
	5 PzB 115	115	93	158	230	8.5
	6 PzB 138	138	109	158	230	10.0
32 Ач	2 PzB 64	64	45	158	290	5.4
	3 PzB 96	96	61	158	290	7.3
	4 PzB 128	128	77	158	290	9.2
	5 PzB 160	160	93	158	290	11.3
	6 PzB 192	192	109	158	290	13.2
	7 PzB 224	224	125	158	290	15.2
	8 PzB 256	256	141	158	290	17.2
42 Ач	2 PzB 84	84	45	158	356	6.9
	3 PzB 126	126	61	158	356	9.4
	4 PzB 168	168	77	158	356	11.9
	5 PzB 210	210	93	158	356	14.5
	6 PzB 252	252	109	158	356	17.1
	7 PzB 294	294	125	158	356	19.7
	8 PzB 336	336	141	158	356	22.2
55 Ач	2 PzB 110	110	45	158	428	8.4
	3 PzB 165	165	61	158	428	11.5
	4 PzB 220	220	77	158	428	14.6
	5 PzB 275	275	93	158	428	17.8
	6 PzB 330	330	109	158	428	20.9
	7 PzB 385	385	125	158	428	24.0
	8 PzB 440	440	141	158	428	27.2
	9 PzB 495	495	157	158	428	30.3
	10 PzB 550	550	173	158	428	33.3
65 Ач	2 PzB 130	130	45	158	484	9.6
	3 PzB 195	195	61	158	484	13.2
	4 PzB 260	260	77	158	484	16.8
	5 PzB 325	325	93	158	484	20.5
	6 PzB 390	390	109	158	484	24.1
	7 PzB 455	455	125	158	484	27.7
	8 PzB 520	520	141	158	484	31.4
	9 PzB 585	585	157	158	484	35.0

* В соответствии с IEC 60254-Части 1 и 2; ** Вес залитого и заряженного элемента +/- 5%.

Спектр продукции стандарта BS

Тип пластины	Тип элемента	Номинальная емкость Ач (С5)*	Максимальный размер элемента в мм*			Вес в кг**
			a	b	h	
			0-2 мм	0-2 мм	0-2 мм	
75 Ач	2 PzB 150	150	45	158	541	10.9
	3 PzB 225	225	61	158	541	14.9
	4 PzB 300	300	77	158	541	19.0
	5 PzB 375	375	93	158	541	23.1
	6 PzB 450	450	109	158	541	27.3
	7 PzB 525	525	125	158	541	31.4
	8 PzB 600	600	141	158	541	35.6
	9 PzB 675	675	157	158	541	39.5
	10 PzB 750	750	173	158	541	43.7
	85 Ач	2 PzB 170	170	45	158	597
3 PzB 255		255	61	158	597	17.0
4 PzB 340		340	77	158	597	21.6
5 PzB 425		425	93	158	597	26.3
6 PzB 510		510	109	158	597	30.9
7 PzB 595		595	125	158	597	35.6
8 PzB 680		680	141	158	597	40.4
9 PzB 765		765	157	158	597	44.8
10 PzB 850		850	173	158	597	49.7
100 Ач		2 PzB 200	200	45	158	633
	3 PzB 300	300	61	158	633	17.7
	4 PzB 400	400	77	158	633	22.6
	5 PzB 500	500	93	158	633	27.5
	6 PzB 600	600	109	158	633	32.4
	7 PzB 700	700	125	158	633	37.3
	8 PzB 800	800	141	158	633	42.2
	9 PzB 900	900	157	158	633	46.8
	105 Ач	2 PzB 210	210	45	158	713
3 PzB 315		315	61	158	713	20.4
4 PzB 420		420	77	158	713	26.1
5 PzB 525		525	93	158	713	31.7
6 PzB 630		630	109	158	713	37.3
7 PzB 735		735	125	158	713	43.0
8 PzB 840		840	141	158	713	48.7

* В соответствии с IEC 60254-Части 1 и 2; ** Вес залитого и заряженного элемента + / - 5%.